

6.3.2024

A9-0047/60

**Emenda 60**  
**Ciarán Cuffe**  
f'isem il-Grupp Verts/ALE

**Rapport**  
**Isabel García Muñoz**  
Pizijiet u dimensjonijiet ta' certi vetturi tat-triq  
(COM(2023)0445 – C9-0306/2023 – 2023/0265(COD))

**Proposta ghal direttiva**  
**Anness**

**A9-0047/2024**

AM\1298466MT.docx

PE760.461v01-00

**MT**

*Magħquda fid-diversità*

**MT**

*Test proposal mill-Kummissjoni*

1. Id-dimensjonijiet massimi awtorizzati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (a)		
1.1 It-tul massimu:		
— vettura bil-mutur minbarra karozza tal-linja — karru — vettura artikolata — ferrovija tat-triq — karozza tal-linja artikolata — karozza tal-linja b'żewġ fusien — karozza tal-linja b'aktar minn żewġ fusien — karozza tal-linja + karru	12,00 m	
	12,00 m	
	16,50 m	
	18,75 m	
	18,75 m	
	13,50 m	
	15,00 m	
	18,75 m	
1.2 Il-wisa' massima:		
(a) il-vetturi kollha għajr il-vetturi msemmija fil-punt (b)  (b) superstrutturi ta' vetturi kundizzjonati jew ta' kontejners kundizzjonati jew kaxxi skambjablli trasportati bil-vetturi	2,55 m	
	2,60 m	
1.3 L-għoli massimu:		
— kull vettura  — vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi li fit-trasport intermodali jgorru kontejner wieħed jew aktar b'għoli estern standard ta' 9'6" (kontejners b'kubu għoli)	4,00 m	
	4,30 m	
1.4 Is-superstrutturi u l-oggetti tal-merkanċija standardizzati li jistgħu jitneħħew bħall-kontejners huma inkluž fid-dimensjonijiet speċifikati fil-punti <u>1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 u 4.4.</u>		
1.4a Jekk xi aċċessorji li jistgħu jitneħħew bħal ski-boxes ikunu ffittjati mal-karozza tal-linja, it-tul tagħha, inkluż l-aċċessorji, ma għandux jaqbeż it-tul massimu stabilit fil-punt 1.1.		

1.5 Kull vettura jew kombinazzjoni ta' vetturi bil-mutur li jkunu qed jinstaqu għandhom ikunu jistgħu jduru f'ċirku kopert b'rāgg estern ta' 12,50m u b'rāgg intern ta' 5,30m.

#### 1.5a Rekwiziti addizzjonali għall-karozzi tal-linja

	Bil-vettura wieqfa, għandu jkun stabbilit pjan vertikali tanġenzjali mal-ġenb tal-vettura li jħares 'il barra miċ-ċirku, billi tiġi mmarkata linja fl-art. Fil-każ ta' vettura artikolata, iż-żewġ partijiet riġidi għandhom ikunu allinjati mal-pjan.
	Meta l-vettura tinstaq dritt ġoż-żona cirkolari deskritta fil-punt 1.5, l-ebda parti minnha ma għandha toħrog 'il barra minn dak il-pjan vertikali b'aktar minn 0,60m.

1.6 Id-distanza massima bejn l-assi tal-pern tal-ħames rota u wara tas-semikarru. 12,00 m

1.7 Id-distanza massima mkejla b'mod paralleli mal-assi longitudinali tal-ferrovija tat-triq mill-aktar punt estern fuq quddiem tal-parti tat-tagħbija wara l-kabina sal-aktar punt estern fuq wara tal-karru tal-kombinazzjoni, mingħajr id-distanza bejn il-wara tal-vettura żiemel u quddiem tal-karru. 15,65 m

1.8 Id-distanza massima mkejla b'mod paralleli mal-assi longitudinali tal-ferrovija tat-triq mill-aktar punt estern fuq quddiem tal-parti tat-tagħbija wara l-kabina sal-aktar punt estern fuq wara tal-karru tal-kombinazzjoni. 16,40 m

#### 2. Il-piż massimu awtorizzat tal-vetturi

##### 2.1 Il-vetturi li jkunu parti minn kombinazzjoni tal-vetturi

	2.1.1	Trailer b'żewġ fusien	18-il tunnellata
	2.1.2	Karru bi tliet fusien	24 tunnellata

##### 2.2 Il-kombinazzjoni tal-vetturi

	2.2.1	Ferroviji tat-triq b'ħames fusien jew sitta	
	(a)	vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'karru bi tliet fusien	40 tunnellata
	(b)	vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'karru b'żewġ fusien jew tlieta	40 tunnellata
	2.2.2	Vetturi artikolati b'ħames fusien jew sitta	
	(a)	vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'semikarru bi tliet fusien	40 tunnellata
	(b)	vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'semikarru b'żewġ fusien jew tlieta	40 tunnellata

		(c)	vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'semikarru bi tliet fusien involuta f'operazzjonijiet tat-trasport intermodali	<b>42 tunnellata</b>		
		(d)	vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'semikarru b'żewġ fusien jew tlieta involuta f'operazzjonijiet tat-trasport intermodali	44 tunnellata		
2.2.3	ferroviji tat-triq b'erba' fusien li jikkonsitu f'vettura bil-mutur b'żewġ fusieb u karru b'żewġ fusien			36 tunnellata		
2.2.4	Vetturi artikolati b'erba' fusien li jikkonsitu f'vettura bil-mutur b'żewġ fusien u semikarru b'żewġ fusien, jekk id-distanza bejn il-fusien tas-semikarru:					
	2.2.4.1	tkun 1,3m jew aktar, iżda sa 1,8m		36 tunnellata		
	2.2.4.2	tkun aktar minn 1,8 m  Jekk jiġu rrispettati l-piż massimu awtorizzat (MAW) tal-vettura bil-mutur (18-il tunnellata) u l-piż massimu awtorizzat (MAW) tal-fus tandem tas-semikarru (20 tunnellata), u l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, il-piż massimu awtorizzat previst fil-punt 2.2.4.2 għandu jiżdied b'2 tunnellati.		36 tunnellata		
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi li jaħdnu b'mod alternattiv għajr il-vetturi bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsima 2.2 għandhom jiżdiedu bil-piż addizzjonal tat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata.					
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.2.1 u 2.2.2 għandhom jiżdiedu b'4 tunnellati.					
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.2.3 u 2.2.4 għandhom jiżdiedu b'2 tunnellati.					

### 2.3 Il-vetturi bil-mutur

	2.3.1	Vetturi bil-mutur b'żewġ fusien għajr il-karozzi tal-linja:	18-il tunnellata
	2.3.2	karozzi tal-linja b'żewġ fusien:	19,5 tunnellata
	2.3.3	Vetturi bil-mutur bi tliet fusien:	25 tunnellata
	2.3.4	Vetturi bil-mutur bi tliet fusien meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	26 tunnellata
	2.3.5	Vetturi bil-mutur b'erba' fusien u b'żewġ fusien tas-sewqan meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-	32 tunnellata

		Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	
2.3.6	Vetturi bil-mutur b'ħames fusien u b'żewġ fusien tas-sewqan meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jemgħi sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	40 tunnellata	
	Fil-każ ta' vetturi li jaħdmu b'mod alternattiv għajr il-vetturi bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fil-punti 2.3.1, 2.3.3 u 2.3.4 tas-Subtaqsima 2.3 għandhom jiżdiedu bil-piż addizzjonal tat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata (1).		
	Fil-każ tal-vetturi bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsima 2.3 għandhom jiżdiedu b'2 tunnellati.		
2.4 Il-karozzi tal-linjal artikolati bi tliet fusien		28 tunnellata	
	Fil-każ tal-vetturi li jaħdmu b'mod alternattiv għajr il-vetturi bl-emissjonijiet żero, <b>il-piżżejjiet massimi awtorizzat ta' 28 tunnellata previst fis-Subtaqsima 2.4 jiżdied</b> bil-piż addizzjonal meħtieg għat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata.		
	Fil-każ tal-vetturi bl-emissjonijiet żero, <b>il-piżżejjiet massimi awtorizzat ta' 28 tunnellata previst fis-Subtaqsima 2.4 jiżdied</b> b'2 tunnellati.		
3 Il-piż massimu awtorizzat tal-fusien tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (b)			
3.1 Il-fusien singoli			
	Fus singolu mhux tas-sewqan	10 tunnellati	
3.2 Il-fusien tandem tal-karrijiet <b>tas-semikarrijiet</b>			
	It-total tal-piżżejjiet tal-fus għal kull fus tandem ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:		
3.2.1	inqas minn 1m ( $d < 1,0$ )	11-il tunnellata	
3.2.2	bejn 1,0m u inqas minn 1,3m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )	16-il tunnellata	
3.2.3	bejn 1,3m u inqas minn 1,8m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )	18-il tunnellata	
3.2.4	1,8m jew aktar ( $1,8 \leq d$ )	20 tunnellata	
3.3 Il-fusien tripli tal-karrijiet u tas-semikarrijiet			
	It-total tal-piżżejjiet tal-fusien għal kull fus triplu ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:		
3.3.1	1,3m jew inqas ( $d \leq 1,3$ )	21 tunnellata	

	3.3.2	iktar minn 1,3m u sa 1,4m ( $1,3 < d \leq 1,4$ )	24 tunnellata
<b>3.4 Il-fus tas-sewqan</b>			
	3.4.1	Il-fus tas-sewqan tal-vetturi msemmija fil-punti 2.2, 2.3 u 2.4 għajr tal-vetturi bl-emissionijiet żero	11,5 tunnellata
	3.4.2	Il-fus tas-sewqan tal-vetturi bl-emissionijiet żero msemmija fil-punti 2.2.1 u 2.2.2	12,5 tunnellata
	3.4.3	Il-karozzi tal-linja b'żewġ fusien u bl-emissionijiet żero	12,5 tunnellata
<b>3.5 Il-fusien tandem tal-vetturi bil-mutur</b>			
	It-total tal-piżżejjiet tal-fus għal kull fus tandem ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:		
	3.5.1	inqas minn 1m ( $d < 1,0$ )	11,5 tunnellata
	3.5.2	1,0m jew iktar imma inqas minn 1,3m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )	16-il tunnellata
	3.5.3	1,3 m jew aktar iżda inqas minn 1,8 m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )  Meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppi u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppi u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	18-il tunnellata 19-il tunnellata
<b>4. Karatteristiki relatati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (b)</b>			
<b>4.1 Il-vetturi kollha</b>			
	Il-piż merfugħ mill-fus tas-sewqan jew mill-fusien tas-sewqan ta' vettura jew ta' kombinazzjoni ta' vetturi ma għandux ikun inqas minn 25 % tal-piż totali mgħobbi tal-vettura jew tal-kombinazzjoni tal-vetturi, meta użati fit-traffiku internazzjonali.		
<b>4.2 Il-ferroviji tat-triq</b>			
	Id-distanza bejn il-fus ta' wara ta' vetura bil-mutur u l-fus ta' quddiem ta' karru ma għandhiex tkun inqas minn 3,00m.		
<b>4.3 Il-piż massimu awtorizzat jiddependi fuq il-baži tar-rota</b>			
	Il-piż massimu awtorizzat f'tunnellati ta' vettura bil-mutur b'erba' fusien ma jistax jaqbeż ġħames darbiet id-distanza f'metri bejn l-aktar fus fuq quddiem u l-aktar fus fuq wara tal-vettura.		
<b>4.4 Is-semikarrijet</b>			
	Id-distanza mkejla orizzontalment bejn il-fus tal-pern tal-ħames rota u xi punt fuq quddiem tas-semikarru ma għandhiex taqbeż iż-2,04m		

*Emenda*

1. Id-dimensjonijiet massimi awtorizzati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (a)

1.1 It-tul massimu:

— vettura bil-mutur minbarra karozza tal-linja	12,00 m
— karru	12,00 m
— vettura artikolata	16,50 m
— ferrovija tat-triq	18,75 m
— karozza tal-linja artikolata <b><i>bi tliet fusien</i></b>	18,75 m
— <b><i>karozza tal-linja artikolata b'erba' fusien</i></b>	<b>21,00 m</b>
— karozza tal-linja b'żewġ fusien	13,50 m
— karozza tal-linja b'aktar minn żewġ fusien	15,00 m
— karozza tal-linja + karru	18,75 m

1.2 Il-wisa' massima:

(a) il-vetturi kollha għajr il-vetturi msemmija fil-punt (b)	2,55 m
(b) superstrutturi ta' vetturi kundizzjoni jew ta' kontejners kundizzjoni jew kaxxi skambjablli trasportati bil-vetturi	2,60 m

1.3 L-għoli massimu:

— kull vettura	4,00 m
— vetturi jew kombinazzjoni jiet ta' vetturi li fit-trasport intermodali jgorru kontejner wieħed jew aktar b'għoli estern standard ta' 9'6" (kontejners b'kubu għoli)	4,30 m

1.4 Is-superstrutturi u l-oġġetti tal-merkanzija standardizzati li jistgħu jitneħħew bħall-kontejners huma inkluži fid-dimensjonijiet speċifikati fil-punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 u 4.4.

1.4a Jekk xi aċċessorji li jistgħu jitneħħew bħal ski-boxes ikunu ffittjati mal-karozza tal-linja, it-tul tagħha, inkluż l-aċċessorji, ma għandux jaqbeż it-tul massimu stabilit fil-punt 1.1.				
1.5 Kull vettura jew kombinazzjoni ta' vetturi bil-mutur li jkunu qed jinstaq għandhom ikunu jistgħu jduru f'ċirku kopert b'rāgg estern ta' 12,50m u b'rāgg intern ta' 5,30m.				
1.5a Rekwiziti addizzjonali għall-karozzi tal-linja				
	Bil-vettura wieqfa, għandu jkun stabbilit pjan vertikali tangenzjali mal-ġenb tal-vettura li jħares 'il barra miċ-ċirku, billi tiġi mmarkata linja fl-art. Fil-każ ta' vettura artikolata, iż-żewġ partijiet riġidi għandhom ikunu allinjati mal-pjan.			
	Meta l-vettura tinstaq dritt ġoż-żona ċirkolari deskritta fil-punt 1.5, l-ebda parti minnha ma għandha toħrog 'il barra minn dak il-pjan vertikali b'aktar minn 0,60m.			
1.6 Id-distanza massima bejn l-assi tal-pern tal-ħames rota u wara tas-semikarru.	12,00 m			
1.7 Id-distanza massima mkejla b'mod paralleli mal-assi longitudinali tal-ferrovija tat-triq mill-aktar punt estern fuq quddiem tal-parti tat-tagħbija wara l-kabina sal-aktar punt estern fuq wara tal-karru tal-kombinazzjoni, mingħajr id-distanza bejn il-wara tal-vettura żiemel u quddiem tal-karru.	15,65 m			
1.8 Id-distanza massima mkejla b'mod paralleli mal-assi longitudinali tal-ferrovija tat-triq mill-aktar punt estern fuq quddiem tal-parti tat-tagħbija wara l-kabina sal-aktar punt estern fuq wara tal-karru tal-kombinazzjoni.	16,40 m			
2. Il-piż massimu awtorizzat tal-vetturi				
2.1 Il-vetturi li jkunu parti minn kombinazzjoni tal-vetturi				
	2.1.1	Trailer b'żewġ fusien	18-il tunnellata	
	2.1.2	Karru bi tliet fusien	24 tunnellata	
2.2 Il-kombinazzjoni tal-vetturi				
	2.2.1	Ferroviji tat-triq b'ħames fusien jew sitta		
		(a) vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'karru bi tliet fusien	40 tunnellata	
		(b) vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'karru b'żewġ fusien jew tlieta	40 tunnellata	
	2.2.2	Vetturi artikolati b'ħames fusien jew sitta		
	(a)	vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'semikarru bi tliet	40 tunnellata	

		fusien	
	(b)	vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'semikarru b'żewġ fusien jew tlieta	40 tunnellata
	(c)	vettura bil-mutur b'żewġ fusien u b'semikarru bi tliet fusien involuta f'operazzjonijiet tat-trasport intermodali	<b>44</b> tunnellata
	(d)	vettura bil-mutur bi tliet fusien u b'semikarru b'żewġ fusien jew tlieta involuta f'operazzjonijiet tat-trasport intermodali	44 tunnellata
2.2.3	ferroviji tat-triq b'erba' fusien li jikkonsitu f'vettura bil-mutur b'żewġ fusieb u karru b'żewġ fusien		36 tunnellata
2.2.4	Vetturi artikolati b'erba' fusien li jikkonsitu f'vettura bil-mutur b'żewġ fusien u semikarru b'żewġ fusien, jekk id-distanza bejn il-fusien tas-semikarru:		
	2.2.4.1	tkun 1,3m jew aktar, iżda sa 1,8m	36 tunnellata
	2.2.4.2	tkun aktar minn 1,8 m  Jekk jiġu rrispettati l-piż massimu awtorizzat (MAW) tal-vettura bil-mutur (18-il tunnellata) u l-piż massimu awtorizzat (MAW) tal-fus tandem tas-semikarru (20 tunnellata), u l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppi u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, il-piż massimu awtorizzat previst fil-punt 2.2.4.2 għandu jiżdied b'2 tunnellati.	36 tunnellata
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi <b>bil-mutur</b> li jaħdnu b'mod alternattiv ghajir il-vetturi <b>bil-mutur</b> bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsima 2.2 għandhom jiżdiedu bil-piż addizzjonal tat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata.		
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi <b>bil-mutur</b> bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.2.1 u 2.2.2 għandhom jiżdiedu b'4 tunnellati.		
	Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż il-vetturi <b>bil-mutur</b> bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.2.3 u 2.2.4 għandhom jiżdiedu b'2 tunnellati.		
	<b>Fil-każ tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluż it-trejlers jew is-semitrejlers bit-teknoloġija ta' emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 u 2.2.4 għandhom jiżdiedu b'nofs tunnellata.</b>		
	<b>Meta aktar minn waħda miz-żidiet għal kombinazzjonijiet tal-vetturi stabbiliti hawn fuq tapplika għal kombinazzjoni ta' vettura waħda, dawk iż-żidiet għandhom japplikaw b'mod kumulativ.</b>		
2.3 Il-vetturi bil-mutur			
	2.3.1	Vetturi bil-mutur b'żewġ fusien ghajr il-karozzi tal-linja:	18-il tunnellata
	2.3.2	karozzi tal-linja b'żewġ fusien:	19,5-il

		tunnellata
2.3.3	Vetturi bil-mutur bi tliet fusien:	25 tunnellata
2.3.4	Vetturi bil-mutur bi tliet fusien meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	26 tunnellata
2.3.5	Vetturi bil-mutur b'erba' fusien u b'żewġ fusien tas-sewqan meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	32 tunnellata
2.3.6	Vetturi bil-mutur b'ħames fusien u b'żewġ fusien tas-sewqan meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppji u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati.	40 tunnellata
	Fil-każ ta' vetturi <b><i>bil-mutur</i></b> li jaħdmu b'mod alternattiv għajr il-vetturi <b><i>bil-mutur</i></b> bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fil-punti 2.3.1, 2.3.3 u 2.3.4 tas-Subtaqsima 2.3 għandhom jiżdiedu bil-piż addizzjonali tat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata (1).	
	Fil-każ tal-vetturi <b><i>bil-mutur</i></b> bl-emissjonijiet żero, il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsima 2.3 għandhom jiżdiedu b'2 tunnellati.	
2.4 Il-karozzi tal-linjal artikolati bi tliet fusien	28 tunnellata	
<b><i>2.5 Karozzi tal-linjal artikolati b'erba' fusien</i></b>	<b><i>32 tunnellata</i></b>	
	Fil-każ tal-vetturi <b><i>bil-mutur</i></b> li jaħdmu b'mod alternattiv għajr il-vetturi bl-emissjonijiet żero, <b><i>il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.4 u 2.5jiżdiedu</i></b> bil-piż addizzjonali meħtieg għat-teknoloġija tal-fjuwils alternattivi sa tunnellata.	
	Fil-każ tal-vetturi <b><i>bil-mutur</i></b> bl-emissjonijiet żero, <b><i>il-piżżejjiet massimi awtorizzati previsti fis-Subtaqsimiet 2.4 u 2.5jiżdiedu</i></b> b'2 tunnellati.	
3 Il-piż massimu awtorizzat tal-fusien tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (b)		
3.1 Il-fusien singoli		
	Fus singolu mhux tas-sewqan	10 tunnellati
3.2 Il-fusien tandem tal-karrijiet u tas-semikarrijiet		
	It-total tal-piżżejjiet tal-fus għal kull fus tandem ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:	

	3.2.1	inqas minn 1m ( $d < 1,0$ )	11-il tunnellata
	3.2.2	bejn 1,0m u inqas minn 1,3m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )	16-il tunnellata
	3.2.3	bejn 1,3m u inqas minn 1,8m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )	18-il tunnellata
	3.2.4	1,8m jew aktar ( $1,8 \leq d$ )	20 tunnellata
<b>3.3 Il-fusien tripli tal-karrijiet u tas-semikarrijiet</b>			
	It-total tal-piżijiet tal-fusien għal kull fus triplu ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:		
	3.3.1	1,3m jew inqas ( $d \leq 1,3$ )	21 tunnellata
	3.3.2	iktar minn 1,3m u sa 1,4m ( $1,3 < d \leq 1,4$ )	24 tunnellata
<b>3.4 Il-fus tas-sewqan</b>			
	3.4.1	Il-fus tas-sewqan tal-vetturi msemmija fil-punti 2.2, 2.3 u 2.4 għajr tal-vetturi bl-emissionijiet żero	11,5 tunnellata
	3.4.2	Il-fus tas-sewqan tal-vetturi bl-emissionijiet żero msemmija fil-punti 2.2.1 u 2.2.2	12,5 tunnellata
	3.4.3	Il-karozzi tal-linja b'żewġ fusien u bl-emissionijiet żero	12,5 tunnellata
	<b>3.4.4</b>	<b>Karozzi tal-linja bi tliet fusien u b'emissionijiet żero</b>	<b>12,5 tunnellata</b>
<b>3.5 Il-fusien tandem tal-vetturi bil-mutur</b>			
	It-total tal-piżijiet tal-fus għal kull fus tandem ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:		
	3.5.1	inqas minn 1m ( $d < 1,0$ )	11,5 tunnellata
	3.5.2	1,0m jew iktar imma inqas minn 1,3m ( $1,0 \leq d < 1,3$ )	16-il tunnellata
	3.5.3	1,3 m jew aktar iżda inqas minn 1,8 m ( $1,3 \leq d < 1,8$ )	18-il tunnellata
	Meta l-fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppi u sospensjoni tal-arja jew sospensjoni meqjusa ekwivalenti fl-Unjoni kif definit fl-Anness II, jew meta kull fus tas-sewqan jiġi attrezzat b'tajers doppi u l-piż massimu ta' kull fus ma jkunx jaqbeż id-9,5 tunnellati. <b>Fil-każ ta' vetturi bil-mutur b'emissionijiet żero, it-total massimu tal-piżijiet tal-fus għal kull fus tandem għandu jiżdied b'tunnellata.</b>		19-il tunnellata
<b>3.6 Fusien tripli tal-vetturi bil-mutur</b>			
	<b>It-total tal-piżijiet tal-fusien għal kull fus triplu ma għandux jaqbeż, jekk id-distanza (d) bejn il-fusien tkun:</b>		
	3.6.1	<b>inqas minn 1,3m (<math>d &lt; 1,3</math>)</b>	<b>21 tunnellata</b>
	3.6.2	<b>1,3 m jew aktar iżda inqas minn 1,8 m (<math>1,3 \leq d &lt; 1,8</math>)</b>	<b>24 tunnellata</b>
<b>4. Karatteristici relatati tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 1(1), il-punt (b)</b>			

4.1 Il-vetturi kollha	
	Il-piż merfugħ mill-fus tas-sewqan jew mill-fusien tas-sewqan ta' vettura jew ta' kombinazzjoni ta' vetturi ma għandux ikun inqas minn 25 % tal-piż totali mgħobbi tal-vettura jew tal-kombinazzjoni tal-vetturi, meta użati fit-traffiku internazzjonali.
4.2 Il-ferroviji tat-triq	
	Id-distanza bejn il-fus ta' wara ta' vetura bil-mutur u l-fus ta' quddiem ta' karru ma għandhiex tkun inqas minn 3,00m.
4.3 Il-piż massimu awtorizzat jiddependi mill-baži tar-rota	
	Il-piż massimu awtorizzat f'tunnellati ta' vettura bil-mutur b'erba' fusien <b>jew b'ħames fusien</b> ma jistax jaqbeż ħames darbiet id-distanza f'metri bejn l-aktar fus fuq quddiem u l-aktar fus fuq wara tal-vettura.
4.4 Is-semikarrijet	
	Id-distanza mkejla orizzontalment bejn il-fus tal-pern tal-ħames rota u xi punt fuq quddiem tas-semikarru ma għandhiex taqbeż iż-2,04m

Or. en

### Ġustifikazzjoni

*Il-kwota ta' 2 tunnellati pprovduta lil kombinazzjonijiet tal-vetturi, inkluzi trejlers jew semitrejlers b'teknoloġija b'emissjonijiet żero, hija eċċessiva u mhijiex dak li talbu l-operaturi tas-suq li qalu li nofs tunnellata hija bizzżejjed. Dan se jżid ukoll piż eċċessiv ghall-vetturi b'implikazzjonijiet għat-tkagħbir bl-użu fuq l-infrastruttura tat-toroq u fuq is-sikurezza fit-toroq, b'mod partikolari jekk ikun kumulattiv.*